# Kesme Diskleri




## Metal
### Kesme Diskleri

Aşındırıcı : Alüminyum Oksit

Özellikler : Demir içeren metaller, alaşımsız veya düşük alaşımlı çeliklerde, her türlü inşaat demiri, kutu profil, dolu demir, 1040-1050 çelik lamalarda, çelik kontrüksiyon, kaynaklı imalat ve kaynak dikişi yarma işlemleri için uygundur. Alüminyumoksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün uzun ömür ve hızlı kesim yapma avantajına sahiptir.

| Tip | Evsaf | Ebat (mm) | Artikel | Çevresel Hız (m/s) | Kutu | Koli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T41 | A 36 T BF80 | 100 x 2.5 x 16 | 910010 | 80 | 25 | 225 |
| | | 100 x 3.0 x 16 | 912850 | | 25 | 225 |
| | | 115 x 2.5 x 22.23 | 910020 | | 25 | 150 |
| | | 115 x 3.0 x 22.23 | 910910 | | 25 | 150 |
| | | 125 x 2.5 x 22.23 | 910030 | | 25 | 150 |
| | | 125 x 3.0 x 22.23 | 910920 | | 25 | 150 |
| | | 150 x 2.5 x 22.23 | 912780 | | 25 | 150 |
| | | 150 x 3.0 x 22.23 | 911180 | | 25 | 150 |
| | | 180 x 2.5 x 22.23 | 910930 | | 25 | 150 |
| | | 180 x 3.0 x 22.23 | 910040 | | 25 | 150 |
| | | 230 x 2.5 x 22.23 | 910940 | | 25 | 100 |
| | | 230 x 3.0 x 22.23 | 910050 | | 25 | 100 |
| T42 | A 36 T BF80 | 100 x 2.5 x 16 | 910060 | 80 | 25 | 225 |
| | | 100 x 3.0 x 16 | 912840 | | 25 | 225 |
| | | 115 x 2.5 x 22.23 | 910070 | | 25 | 150 |
| | | 115 x 3.0 x 22.23 | 910950 | | 25 | 150 |
| | | 125 x 2.5 x 22.23 | 910080 | | 25 | 150 |
| | | 125 x 3.0 x 22.23 | 910960 | | 25 | 150 |
| | | 150 x 3.0 x 22.23 | 912600 | | 25 | 150 |
| | | 180 x 2.5 x 22.23 | 910970 | | 25 | 150 |
| | | 180 x 3.0 x 22.23 | 910090 | | 25 | 150 |
| | | 230 x 2.5 x 22.23 | 910980 | | 25 | 100 |
| | | 230 x 3.0 x 22.23 | 910100 | | 25 | 100 |



**Versiyon**
- Standart
- Plus

**Uygulama Metodu**
- Portatif El Motoru
- Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW)
- Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW)
- Portatif Benzinli Kesme Motoru
- Sabit Ray Kesme Motoru

**Uygulama Alanı**
- Kaynak Çapakları
- Kaynak Dikişi
- Tüm Yapı Çelikleri
- Düşük Alaşımlı Çelikler
- Yüksek Alaşımlı Çelikler
- Sertleştirilmiş Çelikler (>45 HRC)
- Yumuşak Çelikler (<45 HRC)
- Paslanmaz Çelikler
- Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)
- Gri Dökme Demir (Pik)
- Genel Çelik Döküm (Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)
- Kumlu Yüzeyler
- Alüminyum
- Bakır, Pirinç ve Bronz
- Mermer
- Suni Taşlar
- Doğal Taşlar
- Asfalt
- Çimento Ürünleri ve Kaldırım Taşları
- Çelik Ray Profili 60 kg/m
- Çelik Ray Profili 54 kg/m
- Çelik Ray Profili 49 kg/m